



## Productinformatie MM09894



### Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	420 lm
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampvermogen	6 W	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Stroom	65 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	100 °
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC/DC	Dimbaar	Nee
Ra waarde	80	Diameter	63 mm
Lumen/watt	65 lm/Watt	Lengte	102 mm
		Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	R63		

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh
Powerfactor	0.5 >	Equivalent wattage	60 W

## Vermogen

Stroom	65 mA	Stroom opgenomen	65 mA
--------	-------	------------------	-------

## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	420 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	65 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	420 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 120° cone	345 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	170 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	100 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	100 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	15000 u		

## Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

## Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

## Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	102 mm	Verpak.hoogte	115 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	56 gr