



## Productinformatie MM10024



### Specificaties

|                  |             |                       |              |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Product groep    | LED lamp    | Uitgangsspanning info | AC V         |
| Fitting          | E27         | Lichtstroom           | 200 lm       |
| Lampvermogen     | 1 W         | Bedrijfstemp. Min     | -20 ° graden |
| Stroom           | 19 mA       | Bedrijfstemp. Max     | 45 ° graden  |
| Kleurtemperatuur | 2000 K      | IP-classificatie      | IP20         |
| Spanning         | 220-240 V   | Levensduur L90/B10    | 15000 u      |
| Spanning info    | AC          | Dimbaar               | Ja           |
| Ra waarde        | 80          | Diameter              | 124 mm       |
| Lumen/watt       | 105 lm/Watt | Lengte                | 172 mm       |
|                  |             | Powerfactor           | 0.5 >        |
|                  |             | Dimtechniek           | Dimbaar      |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Globe MM10024

| Fabrikant        | Model                    | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding           | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED            | 2 - 100 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 26                             |
| ELTAKO           | EUD61NPN-UC              | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 52                             |
| ELTAKO           | FUD71L                   | 1 - 600 W        | Draadloos | Rf       | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 157                            |
| GIRA             | 2385-00                  | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 26                             |
| Hager Berker     | 85421200                 | 5 - 70 W         | Touch     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 3                              | 18                             |
| Jung             | 1711DE                   | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 26                             |
| Jung             | 1731DD                   | 3 - 100 W        | Draai     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 26                             |
| Max4Tech         | Dimmax 420SL             | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 52                             |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 3                              | 52                             |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.  
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



## Fysieke eigenschappen

|                            |           |                           |              |
|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp  | Afdekking/Uitvoering glas | Helder       |
| Fitting                    | E27       | Bedrijfstemp. Min         | -20 ° graden |
| Lampvoet kleur             | Zilver    | Bedrijfstemp. Max         | 45 ° graden  |
| Vorm                       | Bol       | IP-classificatie          | IP20         |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | Globe 120 |                           |              |

## Vermogenseigenschappen

|              |       |                              |       |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 1 W   | Gew. energie verbruik /1000h | 2 KWh |
| Powerfactor  | 0.5 > | Equivalent wattage           | 60 W  |

## Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 19 mA | Stroom opgenomen | 19 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

## Licht eigenschappen

|                                             |                             |                                          |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Lichtkleur                                  | Amber (barnsteen)           | Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM6       |
| Kleurtemperatuur                            | 2000 K                      | Ra waarde                                | 80          |
| Kleurtemperatuur                            | MellowLight LED Flame kleur | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 200 lm      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K               | Lumen/watt                               | 105 lm/Watt |
| Kleurweergave-index                         | 80-89                       | Lichtstroom                              | 200 lm      |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0                         | Licht rondom                             | 360 °       |

## Spannings eigenschappen

|               |           |                       |      |
|---------------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning      | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC        |                       |      |



## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.09 |
| Levensduur L90/B10           | 15000 u | Energie-efficiëntieklasse       | F    |

## Dim eigenschappen

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

## Overige eigenschappen

|                               |     |                          |        |
|-------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Filament lamp            | Ja     |
| Met afstandsbediening         | Nee | Min. aantal schakelcycli | 100000 |

## Afmetingen & gewicht

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter      | 124 mm | Verpak.breedte  | 130 mm |
| Lengte        | 172 mm | Verpak.hoogte   | 185 mm |
| Verpak.lengte | 130 mm | Gewicht (netto) | 100 gr |