# Productinformatie MM10033




## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Uitgangsspanning info | AC V |
| Fitting | E27 | Lichtstroom | 810 lm |
| Lampvermogen | 8 W | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Stroom | 48 mA | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | IP-classificatie | IP20 |
| Spanning | 220-240 V | Levensduur L90/B10 | 15000 u |
| Spanning info | AC | Dimbaar | Ja |
| Ra waarde | 90 | Diameter | 60 mm |
| Lumen/watt | 85 lm/Watt | Lengte | 104 mm |
| | | Powerfactor | 0.8 > |
| | | Dimtechniek | Dimbaar, Direct Dimmer 10-100% |

## Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

# Dimadvies




**Bol Peer MM10033**

| Fabrikant | Model | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED | 2 - 100 W | Draai | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 9 |
| ELTAKO | EUD61NPN-UC | 1 - 200 W | Puls | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 19 |
| ELTAKO | FUD71L | 1 - 600 W | Draadloos | Rf | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 57 |
| GIRA | 2385-00 | 3 - 100 W | Touch | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 9 |
| Hager Berker | 85421200 | 5 - 70 W | Touch | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 6 |
| Jung | 1711DE | 3 - 100 W | Touch | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 9 |
| Jung | 1731DD | 3 - 100 W | Draai | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 9 |
| Max4Tech | Dimmax 420SL | 1 - 200 W | Puls | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 19 |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W | Draai | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 19 |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Opaal |
| Fitting | E27 | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lampvoet kleur | Wit | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Vorm | Bol | IP-classificatie | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | A60 | | |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampvermogen | 8 W | Gew. energie verbruik /1000h | 9 KWh |
| Powerfactor | 0.8 > | Equivalent wattage | 60 W |

## Vermogen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stroom | 48 mA | Stroom opgenomen | 48 mA |

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtkleur | Wit | Ra waarde | 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 810 lm |
| Kleurtemperatuur | warmwit | Lumen/watt | 85 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Lichtstroom | 810 lm |
| Kleurweergave-index | 90-100 | Licht rondom | 330 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Colour of light / Kleur code | 827 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | | |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC | | |

## Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000 | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.13 |
| Levensduur L90/B10 | 15000 u | Energie-efficiëntieklasse | F |

## Dim eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimbaar | Ja | Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee | Direct Dimmer 10-100% | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |

## Overige eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee | Filament lamp | Ja |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli | 100000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee | | |

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter | 60 mm | Verpak.breedte | 70 mm |
| Lengte | 104 mm | Verpak.hoogte | 120 mm |
| Verpak.lengte | 70 mm | Gewicht (netto) | 38 gr |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie