



Productinformatie MM10034



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	470 lm
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	4 W	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Stroom	42 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2700 K	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Diameter	35 mm
Ra waarde	80	Lengte	97 mm
Lumen/watt	118 lm/Watt	Hoogte	97 mm
		Powerfactor	0.4 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Kaars	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Kaars	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh
Powerfactor	0.4 >	Equivalent wattage	40 W

Vermogen

Stroom	42 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2700 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	470 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	118 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	470 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Licht rondom	360 °

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	E
Levensduur L70/B50	15000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	35 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	97 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Hoogte	97 mm	Gewicht (netto)	16 gr
Verpak.lengte	40 mm		