



Productinformatie MM11761



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	840 lm
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	4 W	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Stroom	42 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2700 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Diameter	60 mm
Lumen/watt	210 lm/Watt	Lengte	104 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



360°



MEGAMAN®

120°



andere

100% GLAS IS 100% LICHT en 360 graden RONDOM.

Door het toepassen van deze gepatenteerde 100% GLAS techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen : **360 graden rondom licht**, een perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED lampen met **55 % meer licht rondom** en 60 % lichter door verantwoord ECO design, dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn met zeer laag eigen gewicht en optimaal Lichtrondom.

**Filament** LED Lampen

De optimale MEGAMAN® LED oplossing voor het vervangen van heldere GloeiLampen .

Zeer efficiënt, tot wel A++ categorie en ook in dimbare uitvoering .

Modellen compleet met Gouden en Zilveren wisselhulzen voor de decoratieve toepassing en ook in Mellowlight Kooldraad lamp vervanger met extra warm 2200K dimbaar licht .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



Door de goede werking bij verhoogde omgevings temperatuur tot **+60 graden** is deze lamp zeer geschikt voor toepassing in gesloten armaturen.

Deze professionele LED lampen voor verhoogde omgevings temperaturen zijn leverbaar met 35.000 gegarendeerde branduren en 5 jaar MKG garantie.

Par 16 MM10348 Refelctor LED lamp : **+60 graden** functie en DBT functie 24/36 graden lichthoek naar keuze 25.000 gegarendeerde branduren zeer geschikt voor toepassing in gesloten armaturen waar de **+60 graden** omgevings temperatuur van belang is .

A 60 Pro LED met 360 graden Licht Rondom met 30.000 branduren MM11760 en MM11761 de lampen voor in armaturen vervangen de 40 en 60 Watt gloeilampen, deze lampen zijn ook de zuinigste ter wereld , met 210 lumen per watt de 2 watt LED lamp vervangt 40W gloeilamp **95% besparing**



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



MEGA efficiënt 210 Lumen /Watt, A Label nieuwe EPREL norm, . Meest energie zuinige lamp ter wereld en met juiste 2700K lichtkleur en ook 50.000 gegarandeerde Branduren.

A

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:

EUR 1.092,00 +

Winkelprijs megaman lamp:

EUR 9,55 -

Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:

EUR 250,00 +

Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:

EUR 75,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:

EUR 1.407,45

Vermindering CO2 uitstoot:

1,204 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 50 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp bol helder:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Zilver	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Peer	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	A60		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	42 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	840 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	210 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	840 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	A
Levensduur L70/B50	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	104 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	31 gr