



# Productinformatie MM12198



## Specificaties

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Fitting          | E27       | Lumen/watt         | 94 lm/Watt |
| Lampvermogen     | 8 W       | Lichtstroom        | 810 lm     |
| Stroom           | 59 mA     | IP-classificatie   | IP20       |
| Kleurtemperatuur | 4000 K    | Levensduur L70/B50 | 15000 u    |
| Spanning         | 220-240 V | Dimbaar            | Nee        |
| Ra waarde        | 80        | Diameter           | 60 mm      |
|                  |           | Powerfactor        | 0.7 >      |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

### Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



## Fysieke eigenschappen

|                            |     |                           |      |
|----------------------------|-----|---------------------------|------|
| Fitting                    | E27 | Afdekking/Uitvoering glas | Geen |
| Vorm                       | Bol | IP-classificatie          | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | A60 |                           |      |

## Vermogenseigenschappen

|              |       |                              |       |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 8 W   | Gew. energie verbruik /1000h | 9 KWh |
| Powerfactor  | 0.7 > | Equivalent wattage           | 60 W  |

## Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 59 mA | Stroom opgenomen | 59 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

## Licht eigenschappen

|                                             |                        |                                          |            |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|
| Lichtkleur                                  | Wit                    | Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM6      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                 | Ra waarde                                | 80         |
| Kleurtemperatuur                            | helder wit             | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 810 lm     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Neutraal 3300 - 5300 K | Lumen/watt                               | 94 lm/Watt |
| Kleurweergave-index                         | 80-89                  | Lichtstroom                              | 810 lm     |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0                    |                                          |            |

## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|



## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000  | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Levensduur L70/B50           | 15000 u |                           |   |

## Dim eigenschappen

|                         |     |                   |     |
|-------------------------|-----|-------------------|-----|
| Dimbaar                 | Nee | Dimbaar Zigbee    | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee | Dimbaar Wi-Fi     | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee |                   |     |

## Overige eigenschappen

|                                |     |                           |        |
|--------------------------------|-----|---------------------------|--------|
| Bediening op afstand mogelijk  | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee    |
| Met afstandsbediening          | Nee | Filament lamp             | Nee    |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli  | 100000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA   | Nee |                           |        |

## Afmetingen &amp; gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 60 mm  | Verpak.hoogte   | 184 mm |
| Verpak.lengte  | 120 mm | Gewicht (netto) | 75 gr  |
| Verpak.breedte | 252 mm |                 |        |