



## Productinformatie MM12491



### Specificaties

Fitting	Overig	Lichtstroom	1250-1400 lm
Lampvermogen	10 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	50 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 / 6500 K	Levensduur L70/B50	100000 u
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning info	AC/DC	Diameter	148 mm
Lumen/watt	125-140 lm/Watt	Hoogte	41 mm
Noodverlichting	Ja modulair	Powerfactor	0.9 >
		Dimbaar	Nee

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

Fitting	Overig	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie (achterzijde)	IP20
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Lichtverdeling	Symmetrisch	Beschermingsklasse	II

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	10 W	Totale harmonische vervorming (THD)	20 %
Powerfactor	0.9 >	Gew. energie verbruik /1000h	10 KWh

## Vermogen

Stroom	50 mA
--------	-------

## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	125-140 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 / 6500 K	Lichtstroom	1250-1400 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen	Lumen regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	544 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek	150 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1250-1400 lm		

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------



## Overige eigenschappen

Noodverlichting	Ja modulair	Met schemeringsschakelaar	Nee
Lichtsensoren	Nee	Filament lamp	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Met afstandsbediening	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	85

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Levensduur L80/B10	50000 u
Levensduur L70/B50	100000 u	Energie-efficiëntieklasse	D

## Afmetingen &amp; gewicht

Diameter	148 mm	Verpak.breedte	150 mm
Hoogte	41 mm	Verpak.hoogte	50 mm
Verpak.lengte	140 mm	Gewicht (netto)	140 gr



## Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee		