



Productinformatie MM10481



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	120 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Nom. bedrijfsduur	3 u	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	6000 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	40 mm
Ra waarde	80	Inbouwdiameter	36 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm	Bewakingsinrichting	Testknop

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Inbouw
Lichtverdeler	Overig	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Max. systeemvermogen	1.8 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Niet geconfectioneerde aansluitkabel	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	47
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	80
Aantal polen	2	Constance lichtstroom regeling	Ja
Met afstandsbediening	Nee		



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm
Ra waarde	80	Lumen/watt	120 lm/Watt

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig		

Afmetingen & gewicht

Diameter	40 mm	Verpak.lengte	240 mm
Inbouwdiepte	23 mm	Verpak.breedte	45 mm
Inbouwdiameter	36 mm	Verpak.hoogte	32 mm
Buitendiameter	40 mm	Gewicht (netto)	150 gr

Toepassings eigenschappen

Functie	Vluchtwegverlichting	Type schakeling	Paraatschakeling
Geschikt voor markeringstype	Overig	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Incl. pictogram	Nee	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Bewakingsinrichting	Testknop	Accu-eigenschap	Lithium-ionen