



Productinformatie MM10485



Specificaties

Product groep	Armatuur	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm
Fitting	Geïntegreerd	Lumen/watt	114 lm/Watt
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	150 mA	IP-classificatie	IP65
Nom. bedrijfsduur	3 u	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	6500 K	IK-classificatie	IK03
Spanning	220-240 V	Lengte	300 mm
Spanning info	AC	Hoogte	294 mm
Ra waarde	70	Breedte	82 mm
		Bewakingsinrichting	Geen

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK03
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Capaciteit	1500 mAh
Oppervlaktebescherming	Overig	Montagewijze	Wandopbouw
Lichtverdelers	Refractorlens	Aantal verlichtingskoppen	2
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Max. systeemvermogen	2.3 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Overig	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Lumen/watt	114 lm/Watt
Ra waarde	70	Lichtkleur	6500 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm	Constance lichtstroom regeling	Nee

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Geen		

Afmetingen & gewicht

Lengte	300 mm	Verpak.breedte	310 mm
Hoogte	294 mm	Verpak.hoogte	310 mm
Breedte	82 mm	Gewicht (netto)	1600 gr
Verpak.lengte	90 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	E
---------------------------	---