Productinformatie MM10485



Specificaties

Product groep	Armatuur	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm
Fitting	Geïntegreerd	Lumen/watt	114 lm/Watt
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	150 mA	IP-classificatie	IP65
Nom. bedrijfsduur	3 u	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	6500 K	IK-classificatie	IK03
Spanning	220-240 V	Lengte	300 mm
Spanning info	AC	Hoogte	294 mm
Ra waarde	70	Breedte	82 mm
		Bewakingsinrichting	Geen

Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66** .

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de voorwaarden

Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK03
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Capaciteit	1500 mAh
Oppervlaktebescherming	Overig	Montagewijze	Wandopbouw
Lichtverdeler	Refractorlens	Aantal verlichtingskoppen	2
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Max. systeemvermogen	2.3 W

Vermogen

Stroom	150 mA

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Overig	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Lumen/watt	114 lm/Watt
Ra waarde	70	Lichtkleur	6500 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm	Constante lichtstroom regeling	Nee

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Geen		

Afmetingen & gewicht

Lengte	300 mm	Verpak.breedte	310 mm
Hoogte	294 mm	Verpak.hoogte	310 mm
Breedte	82 mm	Gewicht (netto)	1600 gr
Verpak.lengte	90 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	E

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie