



Productinformatie MM10491



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Hoogte	190 mm
Lengte	190 mm	Breedte	390 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10476
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	62 mm
Hoogte	190 mm
Breedte	390 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11051
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	62 mm
Hoogte	190 mm
Breedte	390 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Materiaaldikte	5 mm
---------------	------------	----------------	------

Afmetingen & gewicht

Lengte	190 mm	Verpak.breedte	350 mm
Hoogte	190 mm	Verpak.hoogte	220 mm
Breedte	390 mm	Gewicht (netto)	120 gr
Verpak.lengte	50 mm		

Toepassings eigenschappen

Herkenningsafstand	33 m	Richting	Rechtdoor/naar boven
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Dubbelzijdig	Nee

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Overige eigenschappen

Uitvoering	Inlegvel/-plaat
------------	-----------------