



Productinformatie MM10492



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Hoogte	190 mm
Lengte	155 mm	Breedte	296 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	24 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd

Auto
test

Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Life IN Light

MEGAMAN®



Auto
test



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Materiaaldikte	1 mm
Lichtverdelers	Overig	Montagewijze	Overig

Afmetingen & gewicht

Lengte	155 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	190 mm	Verpak.hoogte	160 mm
Breedte	296 mm	Gewicht (netto)	30 gr
Verpak.lengte	5 mm		

Toepassings eigenschappen

Herkenningafstand	29 m	Richting	Rechtdoor/naar boven
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Dubbelzijdig	Nee

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Overige eigenschappen

Uitvoering	Inlegvel/-plaat
------------	-----------------