



Productinformatie MM11045



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	1 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	150 mA	IK-classificatie	IK02
Nom. bedrijfsduur	3 u	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6000 K	Diameter	40 mm
Spanning	220-240 V	Lengte	173 mm
Spanning info	AC	Hoogte	23 mm
Ra waarde	80	Breedte	30 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm	Inbouwdiameter	36 mm
Lumen/watt	120 lm/Watt	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Inbouw
Lichtverdeler	Overig	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Max. systeemvermogen	1.8 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Niet geconfectioneerde aansluitkabel	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	47
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	80



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	80	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.7
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm	Constance lichtstroom regeling	Ja
Lumen/watt	120 lm/Watt		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ts)	10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ts)	74.3 %	Energie-efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	54.4 %	Energie-efficiëntieklasse	E

Afmetingen & gewicht

Diameter	40 mm	Buitendiameter	40 mm
Lengte	173 mm	Verpak.lengte	240 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.breedte	45 mm
Breedte	30 mm	Verpak.hoogte	32 mm
Inbouwdiepte	23 mm	Gewicht (netto)	150 gr
Inbouwdiameter	36 mm		



Toepassings eigenschappen

Functie	Vluchtwegverlichting	Type schakeling	Paraatschakeling
Geschikt voor markeringstype	Overig	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Incl. pictogram	Nee	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Accu-eigenschap	Lithium-ionen