






Productinformatie MM11365



FEL71100/0-4m+018D /
FEL71100/0-4m1st+018D



0.5 lux

1 lux

Height (m)	0.5 lux (A)	0.5 lux (B)	1 lux (A)	1 lux (B)
2.5	1.5	3.2	1.4	3
3	1.6	3.6	1.5	3.3
4	1.7	3.9	1.6	3.4
5	1.8	4.2	1.7	3.6
6	1.9	4.5	1.8	3.8
8	2.3	5.4	2.1	4.5
10	2.7	6.3	2.5	5.2
12	3.1	7.2	2.9	6.0
15	3.8	8.9	3.6	7.5
20	5.1	11.4	4.7	9.8
25	6.4	14.3	5.8	12.4
30	7.7	17.2	6.9	15.1

Specificaties

Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP54
Lampvermogen	3 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	30 mA	IK-classificatie	IK02
Nom. bedrijfsduur	3 u	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6000 K	Lengte	130 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	38 mm
Spanning info	AC	Breedte	130 mm
		Powerfactor	0.45 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11729
Product groep	Nood
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
IP-classificatie	IP20

Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Lengte	130 mm
Hoogte	38 mm
Breedte	130 mm



Fysieke eigenschappen

Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP54
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	plafondopbouw
Lichtverdelers	Focuslens	Aantal verlichtingskoppen	1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Vermogen	3 W
Max. systeemvermogen	3 W	Powerfactor	0.45 >

Vermogen

Stroom	30 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Steekaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	22
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	45



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	240 lm	Constance lichtstroom regeling	Ja
Flikkerende waarde Pst LM	1		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	74 %	Energie efficiëntieklasse	G
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	54 %		

Afmetingen & gewicht

Lengte	130 mm	Verpak.breedte	135 mm
Hoogte	38 mm	Verpak.hoogte	35 mm
Breedte	130 mm	Gewicht (netto)	220 gr
Verpak.lengte	160 mm		

Toepassings eigenschappen

Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Incl. pictogram	Nee	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Type schakeling	Paraatschakeling		