# Productinformatie MM11052

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | IP-classificatie | IP65 |
| Lamp voet | Geïntegreerd | Beschermingsklasse | II |
| Lampvermogen | 1.1 W | IK-classificatie | IK03 |
| Stroom | 50 mA | Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u | Lengte | 115 mm |
| Kleurtemperatuur | 6500 K | Hoogte | 156 mm |
| Spanning | 220-240 V | Breedte | 357 mm |
| Ra waarde | 70 | Powerfactor | 0.4 > |
| Bedrijfstemp. Min | 5 ° graden | Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden | Lichtstroom in standby modus | 150 lm |

## Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 5-40 °C |
| Lamp voet | Geïntegreerd | IP-classificatie | IP65 |
| Lampen inbegrepen | Ja | IP-classificatie (voorzijde) | IP65 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Behuizing armatuur | Kunststof | Beschermingsklasse | II |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof gestructureerd | IK-classificatie | IK03 |
| Kleur behuizing | Wit | Brandwerendheid "D" | Nee |
| Lichtverdeler | Geen | RAL-nummer behuizing | 9010 |
| Bedrijfstemp. Min | 5 ° graden | Montagewijze | Wandopbouw |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden | Aantal verlichtingskoppen | 1 |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampvermogen | 1.1 W | Powerfactor | 0.4 > |
| Max. systeemvermogen | 4.5 W | | |

## Vermogen

| | |
|---|---|
| Stroom | 50 mA |

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom. bedrijfsduur | 3 u | Spanning | 220-240 V |

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kleurtemperatuur | 6500 K | Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Ra waarde | 70 | Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| “Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 150 lm | Lichtstroom in standby modus | 150 lm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee | | |

## Overige eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting | Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading | Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aantal polen | 3 | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 76 |
| Met afstandsbediening | Nee | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 130 |

## Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur L70/B50 | 50000 u | Energie-efficiëntieklasse | G |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 70 % | Energie Efficiëntie Index (EEI) | Overig |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 50 % | | |

## Toepassings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
| Herkenningsafstand | 19 m | Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie | Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Geschikt voor markeringstype | Sticker | Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig | Accu-eigenschap | Lithium-ionen |
| Incl. pictogram | Ja | | |

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lengte | 115 mm | Verpak.breedte | 365 mm |
| Hoogte | 156 mm | Verpak.hoogte | 120 mm |
| Breedte | 357 mm | Gewicht (netto). | 435 gr |
| Verpak.lengte | 55 mm | | |

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie