



Productinformatie MM02568



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	230 lm
Stroom	47 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2500 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	10000 u
Ra waarde	82	Diameter	45 mm
Lumen/watt	38.33 lm/Watt	Lengte	89 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Overig
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	P45		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	30 W
Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh		

Vermogen

Stroom	47 mA	Stroom opgenomen	47 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2500 K	Lumen/watt	38.33 lm/Watt
Kleurtemperatuur	CFL gold flame	Lichtstroom	230 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	825
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	10.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	10000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	45 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	89 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	50 mm	Gewicht (netto)	46 gr