



Productinformatie MM02892



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	286 lm
Stroom	61 mA	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP55
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	8000 u
Ra waarde	82	Diameter	45 mm
Lumen/watt	57 lm/Watt	Lengte	89 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP55
Lampsoort (Lampaanduiding)	P45	Beschermingsgraad toev.	IP55 indien IP44+ armatuur
Afdekking/Uitvoering glas	Opaal		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Equivalent wattage	30 W
Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh		

Vermogen

Stroom	61 mA	Stroom opgenomen	61 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	57 lm/Watt
Kleurtemperatuur	CFL	Lichtstroom	286 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 8.000

Energie-efficiëntieklasse G

Levensduur L90/B10 8000 u

Afmetingen & gewicht

Diameter 45 mm

Verpak.breedte 50 mm

Lengte 89 mm

Verpak.hoogte 100 mm

Verpak.lengte 50 mm

Gewicht (netto) 40 gr