



Productinformatie MM02892



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	286 lm
Stroom	61 mA	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP55
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	8000 u
Ra waarde	82	Diameter	45 mm
Lumen/watt	57 lm/Watt	Lengte	89 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 71,76 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 7,15 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 23,84 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 12,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 100,45
Vermindering CO2 uitstoot:	79 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 8 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Kogel E27:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP55
Lampsoort (Lampaanduiding)	P45	Beschermingsgraad toev.	IP55 indien IP44+ armatuur
Afdekking/Uitvoering glas	Opaal		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Equivalent wattage	30 W
Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh		

Vermogen

Stroom	61 mA	Stroom opgenomen	61 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	57 lm/Watt
Kleurtemperatuur	CFL	Lichtstroom	286 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 8.000

Energie-efficiëntieklasse G

Levensduur L90/B10 8000 u

Afmetingen & gewicht

Diameter 45 mm

Verpak.breedte 50 mm

Lengte 89 mm

Verpak.hoogte 100 mm

Verpak.lengte 50 mm

Gewicht (netto) 40 gr