



Productinformatie MM14039



Specificaties

| | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Product groep | Spaarlamp-CFL | Uitgangsspanning info | AC V |
| Fitting | GU10 | Lichtstroom | 10 lm |
| Kleurtemperatuur | 6500 K | IP-classificatie | IP20 |
| Spanning | 220-240 V | Diameter | 50 mm |
| Ra waarde | 82 | Lengte | 73 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysische eigenschappen

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|--------|
| Product groep | Spaarlamp-CFL | Lampsoort (Lampaanduiding) | PAR16 |
| Fitting | GU10 | Afdekking/Uitvoering glas | Overig |
| Vorm | Spot | IP-classificatie | IP20 |

Vermogenseigenschappen

| | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|------|
| Lampvermogen | 2 W | Equivalent wattage | 10 W |
| Gew. energie verbruik /1000h | 2 KWh | | |

Licht eigenschappen

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--------|
| Lichtkleur | Blauw | Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleurtemperatuur | 6500 K | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Kleurtemperatuur | blauw | Kleur consistentie (McAdam ellips) | Overig |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Koel > 5300 K | Lichtstroom | 10 lm |
| Ra waarde | 82 | | |

Spannings eigenschappen

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|----------|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC | Frequentie | 50-60 Hz |

Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----|
| Levensduur L(xx) onderdr. web | Ja | Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----|



Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| Diameter | 50 mm | Verpak.lengte | 60 mm |
| Lengte | 73 mm | Verpak.breedte | 60 mm |
| Verpak.hoogte | 90 mm | Gewicht (netto) | 40 gr |