



Productinformatie MM16542



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	189 lm
Stroom	78 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	15000 u
Ra waarde	82	Diameter	50 mm
Lumen/watt	21 lm/Watt	Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Prisma
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	R50		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	9 KWh		

Vermogen

Stroom	78 mA	Stroom opgenomen	78 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	189 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	21 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	189 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	62 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig	Stralingshoek	104 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	15000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	75 mm
Lengte	87 mm	Verpak.hoogte	105 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	63 gr