



Productinformatie MM16552



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	209 lm
Stroom	96 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	15000 u
Ra waarde	82	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	19 lm/Watt	Diameter	50 mm
		Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Prisma
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	R50		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	19 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2700 K	Lichtstroom	209 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtsterkte	85 cd
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Stralingshoek	135 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtkleur	2700 K
Ra waarde	82	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Toepassings eigenschappen

Lichtsensior	Nee	Geschikt voor buitengebruik	Nee
--------------	-----	-----------------------------	-----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	15000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	75 mm
Lengte	87 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	66 gr

Overige eigenschappen

Frequent te schakelen	Nee
-----------------------	-----