



Productinformatie MM58303



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	G24d-3	Lichtstroom	1800 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	8000 u
Ra waarde	82	Diameter	41 mm
		Lengte	164 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	G24d-3	IP-classificatie	IP20
Vorm	Overig	Aantal verlichtingsbuizen	1
Lampsoort (Lampaanduiding)	Plug-in Tube	Amalgaamtechnologie	Ja

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	26 W	Equivalent wattage	26 W
Gew. energie verbruik /1000h	26 KWh		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	3000 K	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	1800 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	830

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning info	AC V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	8.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	8000 u		



Overige eigenschappen

Geschikt voor magnetisch VSA	Ja	Speciale toepassing	Overig
------------------------------	----	---------------------	--------

Afmetingen & gewicht

Diameter	41 mm	Verpak.breedte	50 mm
Lengte	164 mm	Verpak.hoogte	170 mm
Verpak.lengte	30 mm	Gewicht (netto)	55 gr