



Productinformatie MM05738



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Spanning	220-240 V
		Lengte	150 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07895
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	11 W
Stroom	96 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	91 lm/Watt

Lichtstroom	1000 lm
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L90/B10	25000 u
Lengte	580 mm
Hoogte	39 mm
Breedte	23 mm
Powerfactor	0.5 >



Productnaam	MM07896
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	11 W
Stroom	96 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt

Lichtstroom	1100 lm
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L90/B10	25000 u
Lengte	580 mm
Hoogte	39 mm
Breedte	23 mm
Powerfactor	0.5 >





Productnaam	MM07897
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	17 W
Stroom	148 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	94.1 lm/Watt

Lichtstroom	
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L90/B10	25000 u
Lengte	880 mm
Hoogte	40 mm
Breedte	23 mm
Powerfactor	0.5 >



Productnaam	MM07898
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	17 W
Stroom	96 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	94 lm/Watt

Lichtstroom	
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L90/B10	25000 u
Lengte	880 mm
Hoogte	40 mm
Breedte	23 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Kleur	Wit
Type toebehoren	Koppeling/verbinder flexibel	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Materiaal	Kunststof
Aantal aders	2		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Afmetingen & gewicht

Lengte	150 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Verpak.lengte	20 mm	Gewicht (netto)	28 gr
Verpak.breedte	73 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---