




Productinformatie MM10286



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Stroom	35 mA	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	36 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	23 mm
		Breedte	80 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysische eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Aantal aders	2	Aantal relais	1
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Kleur	Wit	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aantal uitgangen (paren)	1
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Montagewijze	Overig
IP-classificatie	IP20		

Vermogen

Stroom	35 mA
--------	-------

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Radiofrequentie	5800 MHz

Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.lengte	50 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.breedte	100 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto)	60 gr
Verpak.hoogte	30 mm		

Vermogenseigenschappen

Vermogen	0-8 W	Vermogen opgenomen standby	0.50 W
----------	-------	----------------------------	--------