



Productinformatie MM10439



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	300 mm
		Breedte	300 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



IK10

IK10 en Anti-diefstal en Molest-proof schroef sluiting ,

zeer geschikt voor plaatsing in allen buiten ruimtes



Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10369
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	10--22 W
Stroom	55-125 mA
Kleurtemperatuur	3000-4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	91 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	900-2000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	110 °
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	300 mm
Hoogte	85 mm
Powerfactor	0.90 >
Noodverlichting	Ja modulair



Productnaam	MM10437
Product groep	Toebehoren

IP-classificatie	IP66
Diameter	300 mm
Breedte	300 mm





Productnaam	MM10438
Product groep	Toebehoren

IP-classificatie	IP66
Diameter	300 mm
Breedte	300 mm



VEDERLICHT



Productnaam	MM10441
Product groep	Toebehoren

Beschermingsklasse	I
Diameter	300 mm
Breedte	300 mm



VEDERLICHT



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Kleur	Wit
Type toebehoren	Beschermende behuizing	Montagewijze	Overig

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja

Overige eigenschappen

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
------------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	300 mm	Gewicht (netto)	1 gr
Breedte	300 mm		



Voorbeeld project



Fonda Manege

Omschrijving: