



Productinformatie MM10475



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Uitgangsspanning info	3.6 V
Stroom	1000 mA	Diameter	30 mm
Spanning (N)	3.6 V	Lengte	55 mm
Spanning	3.6 V	Breedte	30 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10474
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Lengte	67 mm
Hoogte	110 mm
Breedte	352 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11052
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	4 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	352 mm
Hoogte	67 mm
Breedte	110 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Capaciteit	1000 mAh
Aantal cellen	3	Hoogte incl. pool	50 mm

Vermogen

Stroom	1000 mA
--------	---------

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.6 V	Uitgangsspanning info	3.6 V
Spanning	3.6 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	30 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	55 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Breedte	30 mm	Gewicht (netto)	66 gr
Verpak.lengte	90 mm		

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Nee
Samengesteld / accupack	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



Overige eigenschappen

Uitvoering

Nikkel-Metaal-Hydride