



Productinformatie MM10712



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	IK-classificatie	IK08
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Diameter	75 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Lengte	180 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Hoogte	63 mm
		Breedte	180 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	IK-classificatie	IK08
Aantal aders	3	Nom. draaddoorsnede	2 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Montagewijze	Overig
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal relais	1
IP-classificatie	IP66		



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Met signaaleenheid	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Opnemertype	Passief infrarood	Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Met DALI interface	Nee	Antibacteriële behandeling	Nee
Constantlichtregeling	Nee	Max. nalooptijd	20 min
HVAC-aansturing	Ja	Inschakelvertraging	1 s
Gedwongen inschakeling	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Gedwongen uitschakeling	Ja	Max. schakelvermogen	504 W
Vrije dierzone	Nee	Max. schakelvermogen LED	504 W
Onderkruipbeveiliging	Nee	C-Belasting	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Aantal schakelzones	1
Scanhoek	120 °	Max. inschakelstroom	16 A
Optimale montagehoogte	6 m	Ingang voor nevenunit	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	7 m	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. presentiebereik	15 m ²	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	14 m	Uitvoering	Bewegingssensor
Geschikt voor draadloos	Nee	Halogeenvrij	Nee
Bediening op afstand	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Transparant	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja	Reikwijdte	8 m



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.lengte	70 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	63 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Breedte	180 mm	Gewicht (netto)	240 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----