



Productinformatie MM10884



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Spanning (N)	3.6 V
		Uitgangsspanning info	3.6 V

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	24 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10978
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >



Noodverlichting

Geïntegreerd

Auto
test

Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd

Auto
test

Productnaam	MM11144
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	0-3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC



Ra waarde	70
-----------	----

Lumen/watt	10 lm/Watt
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
Lengte	24 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Noodverlichting

Geïntegreerd



Auto
test



Fysieke eigenschappen

Product groep

Toebehoren

Spannings eigenschappen

Spanning (N)

3.6 V

Uitgangsspanning info

3.6 V

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse

nvt

Afmetingen & gewicht

Gewicht (netto)

140 gr