




Productinformatie MM11401



Specificaties

Spanning	120-277 V	Diameter	90 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	85 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kleur	Wit	Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
IP-classificatie	IP20	Materiaal	Kunststof



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Min. nalooptijd	60 s
Met afstandsbediening	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Compatible met Casambi	Nee	Aanspreekhelderheid	1 lx
Aantal commando's	2	C-Belasting	Nee
Opnemertype	Hoogfrequent	Temperatuur	0-40 °C
Met DALI interface	Nee	Aantal schakelzones	1
Constantlichtregeling	Ja	Ingang voor nevenunit	Nee
HVAC-aansturing	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee	Min. diepte van de inbouwdoos	105 mm
Vrije dierzone	Nee	Compatible met Google Assistant	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Scanhoek	120 °	Met aansluitkabel	Nee
Optimale montagehoogte	3 m	Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Trappenhuisbewaking	Nee	Halogeenvrij	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m	Transparant	Nee
Max. presentiebereik	8 m ²	In behuizing	Ja
Max. reikwijdte frontaal	8 m	In buisvoetbehuizing	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	5 m	In SMD-module/printplaat	Nee
Geschikt voor draadloos	Ja	Druktoetsenmodus	Nee
Bediening op afstand	Ja	Schakelmodus	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Met radio-handzender	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja	Met radiocodeerapparaat	Nee
Met signaaleenheid	Nee	Met radioknop	Nee



Spannings eigenschappen

Spanning	120-277 V	Radiofrequentie	2400 MHz
Frequentie	50-60 Hz		

Afmetingen & gewicht

Diameter	90 mm	Verpak.breedte	100 mm
Hoogte	85 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Inbouwdiepte	90 mm	Gewicht (netto)	150 gr
Verpak.lengte	100 mm		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Plafondmontage	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Vermogenseigenschappen

Uitvoering	Presentiemelder
------------	-----------------

Vermogen

Stroomvoorzorging	230 V AC
-------------------	----------