




## Productinformatie MM11401



### Specificaties

Spanning	120-277 V	Diameter	90 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	85 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



### Micro Wave Beweging sensor

De in het armatuur ingebouwde, of los aan te schaffen/sluiten, MicroWave Bewegings sensor detecteert en activeert het LED armatuur.

Detectie zone en brandtijd instelbaar .

Alleen aan als nodig en gewenst zorgt dus voor extra besparing.

Geactiveerd bij beweging en dan direct 100% licht optimale preventieve werking en extra comfort.



Licht sensor met instelbaar lichtnivo , Dag/Nacht Lichtsterkte 50-0 lux in combinatie met bewegings sensor .

Dubbele sensor techniek zowel dag/nacht als beweging separaat te activeren.

Instelbare : **360** graden 6-0 mtr MicroWave detectie zone,tijd 15-0 min.

RENZO MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.



### Infinite



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandchakelaar .

Wandchakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing



Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



Dag Licht  
Regeling

Daglicht regeling

Het aanpassen van de licht Sterkte en Kleur aan het biologische dag licht ritme



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geinstaleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging ( aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geinstaleerde licht stuur programering.



## Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kleur	Wit	Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
IP-classificatie	IP20	Materiaal	Kunststof



## Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Min. nalooptijd	60 s
Met afstandsbediening	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Compatible met Casambi	Nee	Aanspreekhelderheid	1 lx
Aantal commando's	2	C-Belasting	Nee
Opnemertype	Hoogfrequent	Temperatuur	0-40 °C
Met DALI interface	Nee	Aantal schakelzones	1
Constantlichtregeling	Ja	Ingang voor nevenunit	Nee
HVAC-aansturing	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee	Min. diepte van de inbouwdoos	105 mm
Vrije dierzone	Nee	Compatible met Google Assistant	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Scanhoek	120 °	Met aansluitkabel	Nee
Optimale montagehoogte	3 m	Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Trappenhuisbewaking	Nee	Halogeenvrij	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m	Transparant	Nee
Max. presentiebereik	8 m <sup>2</sup>	In behuizing	Ja
Max. reikwijdte frontaal	8 m	In buisvoetbehuizing	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	5 m	In SMD-module/printplaat	Nee
Geschikt voor draadloos	Ja	Druktoetsenmodus	Nee
Bediening op afstand	Ja	Schakelmodus	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Met radio-handzender	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja	Met radiocodeerapparaat	Nee
Met signaaleenheid	Nee	Met radioknop	Nee



## Spannings eigenschappen

Spanning	120-277 V	Radiofrequentie	2400 MHz
Frequentie	50-60 Hz		

## Afmetingen & gewicht

Diameter	90 mm	Verpak.breedte	100 mm
Hoogte	85 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Inbouwdiepte	90 mm	Gewicht (netto)	150 gr
Verpak.lengte	100 mm		

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Plafondmontage	Ja		

## Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

## Vermogenseigenschappen

Uitvoering	Presentiemelder
------------	-----------------

## Vermogen

Stroomvoorzorging	230 V AC
-------------------	----------