



Productinformatie MM11519



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	IK-classificatie	IK08
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Diameter	75 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Lengte	180 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Hoogte	63 mm
		Breedte	180 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering oppervlakte	Mat	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	IK-classificatie	IK08
Aantal aders	3	Nom. draaddoorsnede	2 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Montagewijze	Overig
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal relais	1



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Met signaaleenheid	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Compatible met Casambi	Nee	Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Opnemertype	Passief infrarood	Antibacteriële behandeling	Nee
Met DALI interface	Nee	Max. nalooptijd	20 min
Constantlichtregeling	Nee	Inschakelvertraging	1 s
HVAC-aansturing	Ja	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Gedwongen inschakeling	Nee	Max. schakelvermogen	504 W
Gedwongen uitschakeling	Ja	Max. schakelvermogen LED	504 W
Vrije dierzone	Nee	C-Belasting	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee	Aantal schakelzones	1
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Max. inschakelstroom	16 A
Scanhoek	120 °	Ingang voor nevenunit	Nee
Optimale montagehoogte	6 m	Met alarmfunctie	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	7 m	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Max. presentiebereik	15 m²	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m	Uitvoering	Bewegingssensor
Diameter reikwijdte op vloer	14 m	Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Bediening op afstand	Nee	Transparant	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Reikwijdte	8 m
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.lengte	70 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	63 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Breedte	180 mm	Gewicht (netto)	240 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----