



Productinformatie Stekker Klaar

Op aanvraag leverbaar met:



Specificaties

Product groep

Toebehoren

Spanning

220-240 V

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07360
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	19 W
Stroom	92 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	105 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	2000 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	90 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	100 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10459
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	32 W
Stroom	210 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	III
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	595 mm
Hoogte	33 mm
Breedte	595 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10625
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	10-16 W
Stroom	56-89 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	100 lm/Watt

Lichtstroom	1000 / 1600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	172 mm
Hoogte	88 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10626
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	18-23 W
Stroom	100-127 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-230 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	100 lm/Watt

Lichtstroom	1800 / 2300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	225 mm
Hoogte	97 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10627
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	10-16 W
Stroom	56-89 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	230 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	100 lm/Watt

Lichtstroom	1000 / 1600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	172 mm
Hoogte	88 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10628
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	18-23 W
Stroom	100-127 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	230 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	104 lm/Watt

Lichtstroom	1800 / 2400 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	225 mm
Hoogte	97 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10735
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	32 W
Stroom	210 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	93 lm/Watt
Lichtstroom	3340 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	III
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	595 mm
Hoogte	33 mm
Breedte	595 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10837
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	7 W
Stroom	33 mA
Kleurtemperatuur	2800 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	87 lm/Watt
Lichtstroom	600-650 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	36 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	87 mm
Hoogte	73 mm
Breedte	107 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10861
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	31.5 W
Stroom	950 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	36 V
Spanning info	DC
Lumen/watt	127 lm/Watt
Uitgangsspanning info	42 V
Lichtstroom	4000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	595 mm
Hoogte	33 mm
Breedte	595 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM11000
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	27 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtstroom	2500-2700 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	I
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	172 mm
Hoogte	87 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Productnaam	MM11001
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	27 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtstroom	2500-2700 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	225 mm
Hoogte	97 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Fysieke eigenschappen

Product groep

Toebehoren

Spannings eigenschappen

Spanning

220-240 V